



## DEW

EMMANUEL BABLED / 2009

EN: Suspension lamp with glass diffuser and die-casted aluminium heat sink. High voltage Power Led. It can be realized on demand as a multiple pendant chandelier.

IT: Lampada a sospensione con diffusore in vetro e dissipatore in alluminio pressofuso. Led a tensione di rete. Il prodotto si presta a composizioni multiple realizzabili a richiesta.

### CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI



Product in class I  
Apparecchio di classe I

IP20

Product for indoor use  
Apparecchio per uso interno



Product in conformity with the European directive 2006/95/EC  
Apparecchio conforme alla direttiva europea 2006/95/EC



Product in conformity with the Eurasian Custom Unions technical regulations  
Apparecchio conforme ai regolamenti tecnici dell'Unione doganale Eurasiatica



USA and Canada conformity seal (Dew + Dew 3)  
Marchio di conformità USA e Canada (Dew + Dew 3)




This lamp must be disposed in conformity with the EU directive 2002/96/EC  
Apparecchio di illuminazione da smaltire secondo la direttiva EU 2002/96/EC

### CODES AND DIMENSIONS / CODICI E DIMENSIONI

#### DEW

0451291EU  
0451291NEU  
0451291OEU




#### DEW FALSE CEILING


0451291C  
0451291CN  
0451291CO

#### DEW 3


0451293EU  
0451293NEU  
0451293OEU



### PACKAGING / IMBALLO



Volume: 0.009 m<sup>3</sup> / 0.303 ft<sup>3</sup>  
Gross weight: 2.34 kg / 5.15 lbs



Volume: 0.022 m<sup>3</sup> / 0.788 ft<sup>3</sup>  
Gross weight: 6.72 kg / 14.78 lbs

### MATERIALS AND FINISHINGS / MATERIALI E FINITURE

#### DIFFUSER / DIFFUSORE

○ Transparent / Trasparente



Glass diffuser  
Diffusore in vetro

#### STRUCTURE / STRUTTURA

● Chrome / Cromo

● Black / Nero  
On request / Su richiesta

● Brass / Ottone  
On request / Su richiesta




Die cast aluminium  
heat sink.  
Dissipatore in  
alluminio pressofuso.


Metal tige  
Tige in metallo

**DEW**

230V  
or 120V Feeding / Alimentazione

Light source / Sorgente luminosa  
1 x 4.8W - 2700 K - 500 lm - CRI>90 - Board LED  
LED life expectancy 30 000 hours

 Dimmable / Dimmerabile  
Phase cut

 Suspension lamp  
Lampada a sospensione

Canopy - diam. 4.9in h. 1.2in  
chromed or black (on request) or brass (on request)  
fixed to the ceiling with not provided screws (2-4)  
Rosone - diam. 12.5cm h. 3cm  
cromato o nero (su richiesta) o ottone (su richiesta)  
fissato a soffitto con tasselli (2-4) non forniti



Transparent cord set - length ca. 98.4 in  
different lengths on request  
Cavo di alimentazione trasparente - lunghezza ca. 250 cm  
altre lunghezze su richiesta





Multiple composition on demand  
Composizioni multiple su richiesta

**DEW FALSE CEILING**

230V  
or 120V Feeding / Alimentazione

Light source / Sorgente luminosa  
1 x 4.8W - 2700 K - 500 lm - CRI>90 - Board LED  
LED life expectancy 30 000 hours

 Dimmable / Dimmerabile  
Phase cut

 Suspension lamp  
Lampada a sospensione

Canopy - diam. 3.2in h. 0.2in  
chromed or black (on request) or brass (on request)  
Rosone - diam. 8cm h. 0.6cm  
cromato o nero (su richiesta) o ottone (su richiesta)




Transparent cord set - length ca. 98.4 in  
different lengths on request  
Cavo di alimentazione trasparente - lunghezza ca. 250 cm  
altre lunghezze su richiesta




**DEW 3**

230V  
or 120V Feeding / Alimentazione

Light source / Sorgente luminosa  
3 x 4.8W - 2700 K - 1500 lm - CRI>90 - Board LED  
LED life expectancy 30 000 hours

 Dimmable / Dimmerabile  
Phase cut

 Suspension lamp  
Lampada a sospensione

Canopy - diam. 8in h. 1in  
chromed or black (on request) or brass (on request)  
fixed to the ceiling with not provided screws (2-4)  
Rosone - diam. 20.5cm h. 2.5cm  
cromato o nero (su richiesta) o ottone (su richiesta)  
fissato a soffitto con tasselli (2-4) non forniti



Transparent cord set - length ca. 98.4 in  
different lengths on request  
Cavo di alimentazione trasparente - lunghezza ca. 250 cm  
altre lunghezze su richiesta





## DEW 5 CHANDELIER

EMMANUEL BABLED / 2009

<sup>EN</sup> Suspension lamp with glass diffuser and die-casted aluminium heat sink. High voltage Power Led. It can be realized on demand as a multiple pendant chandelier.

<sup>IT</sup> Lampada a sospensione con diffusore in vetro e dissipatore in alluminio pressofuso. Led a tensione di rete. Il prodotto si presta a composizioni multiple realizzabili a richiesta.

### CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI



Product in class I  
Apparecchio di classe I

IP20

Product for indoor use  
Apparecchio per uso interno



Product in conformity with the European directive 2006/95/EC  
Apparecchio conforme alla direttiva europea 2006/95/EC



Product in conformity with the Eurasian Custom Unions technical regulations  
Apparecchio conforme ai regolamenti tecnici dell'Unione doganale Eurasiatica



USA and Canada conformity seal  
Marchio di conformità USA e Canada




This lamp must be disposed in conformity with the EU directive 2002/96/EC  
Apparecchio di illuminazione da smaltire secondo la direttiva EU 2002/96/EC


### CODES AND DIMENSIONS / CODICI E DIMENSIONI

#### DEW 5 CHANDELIER


K0451375EU  
K0451375NEU  
K0451375OEU




Ø 25 cm  
Ø 9.8 in



### PACKAGING / IMBALLO



Dew 1 - 5  
Volume: 0.009 m<sup>3</sup> / 0.303 ft<sup>3</sup>  
Gross weight: 2.34 kg / 5.15 lbs



Canopy  
Volume: 0.015 m<sup>3</sup> / 0.523 ft<sup>3</sup>  
Gross weight: 2.5 kg / 5.15 lbs

### MATERIALS AND FINISHINGS / MATERIALI E FINITURE



#### DIFFUSER / DIFFUSORE



Transparent / Trasparente

Glass diffuser  
Diffusore in vetro

#### STRUCTURE / STRUTTURA



Chrome / Cromo



Black / Nero  
On request / Su richiesta



Brass / Ottone  
On request / Su richiesta


Die cast aluminium  
heat sink.  
Dissipatore in  
alluminio pressofuso.


Metal tie  
Tige in metallo


**DEW 5 CHANDELIER**


230V  
or 120V Feeding / Alimentazione

Light source / Sorgente luminosa  
5 x 5W - 2700 K - 2200 lm - CRI>90 - Board LED  
LED life expectancy 30 000 hours

 Dimmable / Dimmerabile  
Phase cut

 Suspension lamp  
Lampada a sospensione

 Canopy - diam. 9.8 in h. 2 in  
chromed or black (on request) or brass (on request)  
fixed to the ceiling with not provided screws (2-4)  
Rosone - diam. 25 cm h. 5 cm  
cromato o nero (su richiesta) o ottone (su richiesta)  
fissato a soffitto con tasselli (2-4) non forniti

 Transparent cord set - length ca. 177.2 in  
different lengths on request  
Cavo di alimentazione trasparente - lunghezza ca. 450 cm  
altre lunghezze su richiesta



## DEW 7 CHANDELIER

EMMANUEL BABLED / 2009

EN: Suspension lamp with glass diffuser and die-casted aluminium heat sink. High voltage Power Led. It can be realized on demand as a multiple pendant chandelier.

IT: Lampada a sospensione con diffusore in vetro e dissipatore in alluminio pressofuso. Led a tensione di rete. Il prodotto si presta a composizioni multiple realizzabili a richiesta.

### CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI



Product in class I  
Apparecchio di classe I

IP20

Product for indoor use  
Apparecchio per uso interno



Product in conformity with the European directive 2006/95/EC  
Apparecchio conforme alla direttiva europea 2006/95/EC



Product in conformity with the Eurasian Custom Unions technical regulations  
Apparecchio conforme ai regolamenti tecnici dell'Unione doganale Eurasiatica



USA and Canada conformity seal  
Marchio di conformità USA e Canada




This lamp must be disposed in conformity with the EU directive 2002/96/EC  
Apparecchio di illuminazione da smaltire secondo la direttiva EU 2002/96/EC


### CODES AND DIMENSIONS / CODICI E DIMENSIONI

#### DEW 7 CHANDELIER


K0451377EU  
K0451377NEU  
K0451377OEU




Ø 25 cm  
Ø 9.8 in



### PACKAGING / IMBALLO




Dew 1 - 7  
Volume: 0.009 m<sup>3</sup> / 0.303 ft<sup>3</sup>  
Gross weight: 2.34 kg / 5.15 lbs



Canopy  
Volume: 0.015 m<sup>3</sup> / 0.523 ft<sup>3</sup>  
Gross weight: 2.5 kg / 5.15 lbs

### MATERIALS AND FINISHINGS / MATERIALI E FINITURE



#### DIFFUSER / DIFFUSORE



Transparent / Trasparente

Glass diffuser  
Diffusore in vetro

#### STRUCTURE / STRUTTURA



Chrome / Cromo



Black / Nero  
On request / Su richiesta



Brass / Ottone  
On request / Su richiesta


Die cast aluminium  
heat sink.  
Dissipatore in  
alluminio pressofuso.

Metal tie  
Tige in metallo

**DEW 7 CHANDELIER**

230V  
or 120V Feeding / Alimentazione

Light source / Sorgente luminosa  
7 x 5W - 2700 K - 3080 lm - CRI>90 - Board LED  
LED life expectancy 30 000 hours

 Dimmable / Dimmerabile  
Phase cut



Suspension lamp  
Lampada a sospensione



Canopy - diam. 9.8 in h. 2 in  
chromed or black (on request) or brass (on request)  
fixed to the ceiling with not provided screws (2-4)  
Rosone - diam. 25 cm h. 5 cm  
cromato o nero (su richiesta) o ottone (su richiesta)  
fissato a soffitto con tasselli (2-4) non forniti



Transparent cord set - length ca. 177.2 in  
different lengths on request  
Cavo di alimentazione trasparente - lunghezza ca. 450 cm  
altre lunghezze su richiesta



## DEW 9 CHANDELIER

EMMANUEL BABLED / 2009

EN Suspension lamp with glass diffuser and die-casted aluminium heat sink. High voltage Power Led. It can be realized on demand as a multiple pendant chandelier.

IT Lampada a sospensione con diffusore in vetro e dissipatore in alluminio pressofuso. Led a tensione di rete. Il prodotto si presta a composizioni multiple realizzabili a richiesta.

### CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI



Product in class I  
Apparecchio di classe I

IP20

Product for indoor use  
Apparecchio per uso interno



Product in conformity with the European directive 2006/95/EC  
Apparecchio conforme alla direttiva europea 2006/95/EC



Product in conformity with the Eurasian Custom Unions technical regulations  
Apparecchio conforme ai regolamenti tecnici dell'Unione doganale Eurasiatica



USA and Canada conformity seal  
Marchio di conformità USA e Canada





This lamp must be disposed in conformity with the EU directive 2002/96/EC  
Apparecchio di illuminazione da smaltire secondo la direttiva EU 2002/96/EC

### CODES AND DIMENSIONS / CODICI E DIMENSIONI


#### DEW 9 CHANDELIER

K0451379EU  
K0451379NEU  
K0451379OEU




Ø 49.5 cm  
Ø 19.5 in

### PACKAGING / IMBALLO




Dew 1 - 9  
Volume: 0.009 m<sup>3</sup> / 0.303 ft<sup>3</sup>  
Gross weight: 2.34 kg / 5.15 lbs



Canopy  
Volume: 0.035 m<sup>3</sup> / 1.250 ft<sup>3</sup>  
Gross weight: 4 kg / 8.82 lbs

### MATERIALS AND FINISHINGS / MATERIALI E FINITURE


#### DIFFUSER / DIFFUSORE



Transparent / Trasparente

Glass diffuser  
Diffusore in vetro

#### STRUCTURE / STRUTTURA



Chrome / Cromo



Black / Nero  
On request / Su richiesta



Brass / Ottone  
On request / Su richiesta


Die cast aluminium  
heat sink.  
Dissipatore in  
alluminio pressofuso.

Metal tie  
Tige in metallo

**DEW 9 CHANDELIER**

230V  
or 120V Feeding / Alimentazione

Light source / Sorgente luminosa  
9 x 4.8W - 2700 K - 4500 lm - CRI>90 - Board LED  
LED life expectancy 30 000 hours

 Dimmable / Dimmerabile  
Phase cut



Suspension lamp  
Lampada a sospensione

Canopy - diam. 19.5 in h. 2 in  
chromed or black (on request) or brass (on request)  
fixed to the ceiling with not provided screws (2-4)  
Rosone - diam. 49.5 cm h. 5 cm  
cromato o nero (su richiesta) o ottone (su richiesta)  
fissato a soffitto con tasselli (2-4) non forniti



Transparent cord set - length ca. 177.2 in  
different lengths on request  
Cavo di alimentazione trasparente - lunghezza ca. 450 cm  
altre lunghezze su richiesta








## DEW 15 CHANDELIER

EMMANUEL BABLED / 2009


<sup>EN</sup> Suspension lamp with glass diffuser and die-casted aluminium heat sink. High voltage Power Led. It can be realized on demand as a multiple pendant chandelier.


<sup>IT</sup> Lampada a sospensione con diffusore in vetro e dissipatore in alluminio pressofuso. Led a tensione di rete. Il prodotto si presta a composizioni multiple realizzabili a richiesta.

### CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI

 Product in class I  
Apparecchio di classe I

IP20 Product for indoor use  
Apparecchio per uso interno

 Product in conformity with the European directive 2006/95/EC  
Apparecchio conforme alla direttiva europea 2006/95/EC

 Product in conformity with the Eurasian Custom Unions technical regulations  
Apparecchio conforme ai regolamenti tecnici dell'Unione doganale Eurasiatica



 USA and Canada conformity seal  
Marchio di conformità USA e Canada

 This lamp must be disposed in conformity with the EU directive 2002/96/EC  
Apparecchio di illuminazione da smaltire secondo la direttiva EU 2002/96/EC


### CODES AND DIMENSIONS / CODICI E DIMENSIONI

#### DEW 15 CHANDELIER


K04513715EU  
K04513715NEU  
K04513715OEU



### PACKAGING / IMBALLO




Dew 1 - 15  
Volume: 0.009 m<sup>3</sup> / 0.303 ft<sup>3</sup>  
Gross weight: 2.34 kg / 5.15 lbs



Canopy  
Volume: 0.035 m<sup>3</sup> / 1.250 ft<sup>3</sup>  
Gross weight: 4 kg / 8.82 lbs

### MATERIALS AND FINISHINGS / MATERIALI E FINITURE


#### DIFFUSER / DIFFUSORE



 Transparent / Trasparente

Glass diffuser  
Diffusore in vetro

#### STRUCTURE / STRUTTURA



 Chrome / Cromo

 Black / Nero  
On request / Su richiesta

 Brass / Ottone  
On request / Su richiesta

Die cast aluminium  
heat sink.  
Dissipatore in  
alluminio pressofuso.





Metal tige  
Tige in metallo


**DEW 15 CHANDELIER**


230V  
or 120V Feeding / Alimentazione

Light source / Sorgente luminosa  
15 x 5W - 2700 K - 6600 lm - CRI>90 - Board LED  
LED life expectancy 30 000 hours

 Dimmable / Dimmerabile  
Phase cut

 Suspension lamp  
Lampada a sospensione

 Canopy - diam. 19.5 in h. 2 in  
chromed or black (on request) or brass (on request)  
fixed to the ceiling with not provided screws (2-4)  
Rosone - diam. 49.5 cm h. 5 cm  
cromato o nero (su richiesta) o ottone (su richiesta)  
fissato a soffitto con tasselli (2-4) non forniti

 Transparent cord set - length ca. 177.2 in  
different lengths on request  
Cavo di alimentazione trasparente - lunghezza ca. 450 cm  
altre lunghezze su richiesta



## DEW 19 CHANDELIER

EMMANUEL BABLED / 2009

EN: Suspension lamp with glass diffuser and die-casted aluminium heat sink. High voltage Power Led. It can be realized on demand as a multiple pendant chandelier.

IT: Lampada a sospensione con diffusore in vetro e dissipatore in alluminio pressofuso. Led a tensione di rete. Il prodotto si presta a composizioni multiple realizzabili a richiesta.

### CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI



Product in class I  
Apparecchio di classe I

IP20

Product for indoor use  
Apparecchio per uso interno



Product in conformity with the European directive 2006/95/EC  
Apparecchio conforme alla direttiva europea 2006/95/EC



Product in conformity with the Eurasian Custom Unions technical regulations  
Apparecchio conforme ai regolamenti tecnici dell'Unione doganale Eurasiatica



USA and Canada conformity seal  
Marchio di conformità USA e Canada





This lamp must be disposed in conformity with the EU directive 2002/96/EC  
Apparecchio di illuminazione da smaltire secondo la direttiva EU 2002/96/EC


### CODES AND DIMENSIONS / CODICI E DIMENSIONI

#### DEW 19 CHANDELIER


K04513719EU  
K04513719NEU  
K04513719OEU



### PACKAGING / IMBALLO



Dew 1 - 19  
Volume: 0.009 m<sup>3</sup> / 0.303 ft<sup>3</sup>  
Gross weight: 2.34 kg / 5.15 lbs



Canopy  
Volume: 0.035 m<sup>3</sup> / 1.250 ft<sup>3</sup>  
Gross weight: 4 kg / 8.82 lbs

### MATERIALS AND FINISHINGS / MATERIALI E FINITURE



#### DIFFUSER / DIFFUSORE



Transparent / Trasparente

Glass diffuser  
Diffusore in vetro

#### STRUCTURE / STRUTTURA



Chrome / Cromo



Black / Nero  
On request / Su richiesta



Brass / Ottone  
On request / Su richiesta


Die cast aluminium  
heat sink.  
Dissipatore in  
alluminio pressofuso.


Metal tige  
Tige in metallo


**DEW 19 CHANDELIER**


230V  
or 120V Feeding / Alimentazione

Light source / Sorgente luminosa  
19 x 5W - 2700 K - 8360 lm - CRI>90 - Board LED  
LED life expectancy 30 000 hours

 Dimmable / Dimmerabile  
Phase cut

 Suspension lamp  
Lampada a sospensione

 Canopy - diam. 19.5 in h. 2 in  
chromed or black (on request) or brass (on request)  
fixed to the ceiling with not provided screws (2-4)  
Rosone - diam. 49.5 cm h. 5 cm  
cromato o nero (su richiesta) o ottone (su richiesta)  
fissato a soffitto con tasselli (2-4) non forniti

 Transparent cord set - length ca. 177.2 in  
different lengths on request  
Cavo di alimentazione trasparente - lunghezza ca. 450 cm  
altre lunghezze su richiesta



## DEW

EMMANUEL BABLED / 2009

EN Suspension lamp with glass diffuser and die-casted aluminium heat sink. High voltage Power Led. It can be realized on demand as a multiple pendant chandelier.

IT Lampada a sospensione con diffusore in vetro e dissipatore in alluminio pressofuso. Led a tensione di rete. Il prodotto si presta a composizioni multiple realizzabili a richiesta.

### CERTIFICATIONS / CERTIFICAZIONI



Product in class I  
Apparecchio di classe I

IP20

Product for indoor use  
Apparecchio per uso interno



Product in conformity with the European directive 2006/95/EC  
Apparecchio conforme alla direttiva europea 2006/95/EC



Product in conformity with the Eurasian Custom Unions technical regulations  
Apparecchio conforme ai regolamenti tecnici dell'Unione doganale Eurasiatica



USA and Canada conformity seal (Dew + Dew 3)  
Marchio di conformità USA e Canada (Dew + Dew 3)




This lamp must be disposed in conformity with the EU directive 2002/96/EC  
Apparecchio di illuminazione da smaltire secondo la direttiva EU 2002/96/EC

### CODES AND DIMENSIONS / CODICI E DIMENSIONI

#### DEW

0451291EU  
0451291NEU  
0451291OEU




#### DEW FALSE CEILING


0451291C  
0451291CN  
0451291CO

#### DEW 3


0451293EU  
0451293NEU  
0451293OEU



### PACKAGING / IMBALLO




Volume: 0.009 m<sup>3</sup> / 0.303 ft<sup>3</sup>  
Gross weight: 2.34 kg / 5.15 lbs



Volume: 0.022 m<sup>3</sup> / 0.788 ft<sup>3</sup>  
Gross weight: 6.72 kg / 14.78 lbs

### MATERIALS AND FINISHINGS / MATERIALI E FINITURE

#### DIFFUSER / DIFFUSORE



○ Transparent / Trasparente

Glass diffuser  
Diffusore in vetro

#### STRUCTURE / STRUTTURA




● Chrome / Cromo

● Black / Nero  
On request / Su richiesta

● Brass / Ottone  
On request / Su richiesta

Die cast aluminium  
heat sink.  
Dissipatore in  
alluminio pressofuso.





Metal tige  
Tige in metallo

**DEW**

230V  
or 120V Feeding / Alimentazione

Light source / Sorgente luminosa  
1 x 4.8W - 2700 K - 500 lm - CRI>90 - Board LED  
LED life expectancy 30 000 hours

 Dimmable / Dimmerabile  
Phase cut

 Suspension lamp  
Lampada a sospensione

Canopy - diam. 4.9in h. 1.2in  
chromed or black (on request) or brass (on request)  
fixed to the ceiling with not provided screws (2-4)  
Rosone - diam. 12.5cm h. 3cm  
cromato o nero (su richiesta) o ottone (su richiesta)  
fissato a soffitto con tasselli (2-4) non forniti



Transparent cord set - length ca. 98.4 in  
different lengths on request  
Cavo di alimentazione trasparente - lunghezza ca. 250 cm  
altre lunghezze su richiesta





Multiple composition on demand  
Composizioni multiple su richiesta

**DEW FALSE CEILING**

230V  
or 120V Feeding / Alimentazione

Light source / Sorgente luminosa  
1 x 4.8W - 2700 K - 500 lm - CRI>90 - Board LED  
LED life expectancy 30 000 hours

 Dimmable / Dimmerabile  
Phase cut

 Suspension lamp  
Lampada a sospensione

Canopy - diam. 3.2in h. 0.2in  
chromed or black (on request) or brass (on request)  
Rosone - diam. 8cm h. 0.6cm  
cromato o nero (su richiesta) o ottone (su richiesta)




Transparent cord set - length ca. 98.4 in  
different lengths on request  
Cavo di alimentazione trasparente - lunghezza ca. 250 cm  
altre lunghezze su richiesta




**DEW 3**

230V  
or 120V Feeding / Alimentazione

Light source / Sorgente luminosa  
3 x 4.8W - 2700 K - 1500 lm - CRI>90 - Board LED  
LED life expectancy 30 000 hours

 Dimmable / Dimmerabile  
Phase cut

 Suspension lamp  
Lampada a sospensione

Canopy - diam. 8in h. 1in  
chromed or black (on request) or brass (on request)  
fixed to the ceiling with not provided screws (2-4)  
Rosone - diam. 20.5cm h. 2.5cm  
cromato o nero (su richiesta) o ottone (su richiesta)  
fissato a soffitto con tasselli (2-4) non forniti



Transparent cord set - length ca. 98.4 in  
different lengths on request  
Cavo di alimentazione trasparente - lunghezza ca. 250 cm  
altre lunghezze su richiesta

