




ITT 360° US 1600

**DRIVER BOX**



63.6 in  
(1615 mm)

Ø 2.76 in  
(70 mm)

# IN THE TUBE 360° - 1600

by Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost

## TECHNICAL SHEET North America standards

## FICHE TECHNIQUE normes Nord Américaines



WALL & PENDANT LAMP APPLIQUE & SUSPENSION

**Materials**  
Tube: **borosilicate glass**  
Waterproof stopper: **black silicon and aluminium cast**  
Adjustable collar: **stainless steel**  
Removable mesh: **no mesh, gold or silver finish**  
Fastenings: **stainless steel**  
Wire: **black rubber**

**Matériaux**  
Tube: verre borosilicate  
Bouchon étanche: silicone et fonte d'aluminium noirs  
Collier de fixation: acier inoxydable  
Maille amovible: finitions doré, argenté ou sans maille  
Visserie: acier inoxydable  
Câble: caoutchouc noir

**Net weight** **4,4 kg**  
Poids net

**Use** **Indoor / outdoor / bathroom**  
Usage Intérieur / extérieur / salle de bain

**Packaging** **9 x 9 x 79.13 in**  
Emballage 230 x 230 x 2010 mm

**IP IP** **65**

**IK IK** **07**

**Voltage** **110V**  
Tension

**Class** **1**  
Classe

**Watt** **32W**  
Watt

**Source** **LED INTEGRATED 2700K**  
Source

**Lumens output** **920lm (with mesh)**  
Lumens 920lm (avec maille)

**Driver** **Driver supplied (7 x 2.36 x 1.37 in)**  
Driver Driver fourni (180 x 60 x 35 mm)  
**TRIAC dimmable 900 mA / 36W**  
Dimmable TRIAC 900 mA / 36W

**Wire** **Black rubber, length : 118 in**  
Câble Caoutchouc noir, longueur : 3 m

**Accessories included** **2 Adjustable collars are included**  
Accessoires fournis 2 Colliers de fixations fournis

**Switch** **NA**  
Interrupteur

**Plug** **NA**  
Fiches

MESH MAILLE



Gold

GOLD

# IN THE TUBE 360° - 1600

by Dominique Perrault & Gaëlle Lauriot-Prévost

**TECHNICAL SHEET**  
North America standards

**FICHE TECHNIQUE**  
normes Nord Américaines

**PHOTOMETRIC DATA**    DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES

**Flux**                    **920lm**  
                              **(with mesh · avec maille)**

**Tc**

**CRI**

